


 INCIDENT

Fitter slijpt met haakse slijper door slagader

Bij het afbramen van een stalen aftakbuisje (foto 1), heeft de fitter met een haakse slijper zijn pols geraakt en daarbij zijn slagader doorgeslepen. De fitter had in één hand de haakse slijper vast en in de andere hand het aftakbuisje. Tijdens het afbramen heeft de haakse slijper zijn blauwe wegwerpoverall en nylon handschoenen gegrepen (foto 2). De haakse slijper is naar zijn pols getrokken en heeft daarbij zijn slagader doorgeslepen. Door snel en goed handelen van het slachtoffer, zijn collega's en omwonenden is erger letsel voorkomen.



 OORZAAK

De oorzaak van dit incident betreft het niet volgen van de veiligheidswaarschuwingen van de fabrikant;

- ✓ De slijptol werd tijdens het afbramen van een stalen pijp niet met de voorgeschreven twee handen vastgehouden. Slechts één hand werd benut om de machine te bedienen, met de andere hand werd de stalen pijp vastgehouden.
- ✓ De medewerker had losse kleding (wegwerpoverall) aan tijdens de werkzaamheden.
- ✓ Het werkstuk (aftakbuisje) was niet vastgeklemd waardoor de medewerker niet met twee handen de haakse slijper kon bedienen.


 MAAT-
REGELN

Voor werkzaamheden met een haakse slijper geldt altijd:

- ✓ Men moet te allen tijde met twee handen de haakse slijper bedienen.
- ✓ Men moet het materiaal (bijv. een aftakbuisje) dat bewerkt wordt met een haakse slijper, te allen tijde vastzetten.
- ✓ Men moet werkzaamheden met een haakse slijper in een saneringszone tot een minimum beperken. Denk aan voorbereidingen buiten de saneringszone (prefab).


 INFOR-
MATIE

[Poster-haakse-slijper.pdf \(svwaw.nl\)](#)

