

VEILIG WERKEN MET DE HAAKSE SLIJPER

EISEN

De haakse slijper moet minimaal voorzien zijn van:

- Kick-back functie
- Herstart beveiliging
- Scherm voor spaanders/vonken
- Een schijf binnen de houdbaarheidsdatum

Sterke voorkeur gaat uit naar

- Een snoerloze versie i.v.m. bijvoorbeeld struikelgevaar
- Middelen met een dodemansknop

Gebruik altijd het juiste gereedschap

Zoals een snijbrander of een wolfraamslijper.

GEDRAGSEISEN

Bij het gebruik van de haakse slijper wordt geëist:

- Dat het middel altijd met 2 handen bediend wordt;
- Dat het middel uit staat wanneer het wordt weggelegd;
- Hands van het apparaat af = Schijf staat stil;
- Schijf wisselen = stekker/accu er uit;
- Dat het werkstuk vast/geborgd staat.



HEB JE VRAGEN?

Niet in alle situaties is alles mogelijk. Dus het tweede handvat mag verwijderd worden om het werk uit te voeren mits:

- Het werk anders onmogelijk is;
- Het object vast/geborgd staat;
- Je de slijper met 2 handen gebruikt.

- Ben je niet zeker van je zaak? Stem dan af met je uitvoerder.
- Komen jullie er samen niet uit? Neem dan contact op met de VG(M)-coördinator op het project en/of de veiligheidskundige binnen je organisatie.
- We laten in ieder geval niemand slijpen zonder ervaring of zonder begeleiding!